

## بتونه نقاشی

### معرفی محصول

بتونه نقاشی به منظور بتونه کاری سطوح گچی و غیر گچی جهت آماده سازی قبل از رنگ آمیزی و یا اجرای کاغذ دیواری به کار می رود. از این محصول می توان برای ایجاد سطحی یکنواخت و جلوگیری از حالت سایه روشن پس از رنگ آمیزی سطح استفاده نمود. این محصول آماده مصرف بوده و نیاز به افزودنی های دیگر نظیر روغن و تینر ندارد. از مزایای این محصول می توان به سرعت در آماده سازی، ایجاد نکردن بو و حساسیت، قابلیت هم رنگی، سازگاری با رنگ های روغنی، پلاستیک و اکریلیک، قابلیت اجرا روی تمام سطوح، نرمی و سنباده خوری عالی و ترک ناپذیری را برشمرد.

### دستور العمل استفاده

پودر بتونه را به آرامی داخل آب بریزید، نسبت آب به پودر ۷۰۰ سی سی آب و ۱۰۰۰ گرم پودر (آب ۳/۵ پیمانه پودر ۵ پیمانه) می باشد، پس از آن ۲ الی ۳ دقیقه صبر کنید تا پودر خیس شود، سپس عمل مخلوط کردن را انجام دهید. پس از آنکه ملات شکل گرفت، ۲ تا ۳ دقیقه منتظر بمانید و سپس مجدداً عمل مخلوط کردن را انجام دهید تا یک ملات یک دست آماده شود. توجه: جهت آماده سازی بتونه فقط آب به آن اضافه شود و همچنین این محصول نیاز به الک کردن ندارد. توجه: برای کار با این محصول از دستکش استفاده نمایید.

### Painting putty

Sarir putty is a ready-to-use, multi-purpose filler. It is suitable for a wide range of interior applications such as non-structural filling, leveling, patching and repair concrete, cement and gypsum boards for before painting. Sarir putty is made from highest quality and selected non-toxic fillers. It may also be applied on covered outdoor areas which are not exposed to rain and humidity, such as lanai or terrace.

Product Specification		مشخصات محصول
Amount of water/CC	700	میزان آب / سی سی
Amount of powder / grams	1000	میزان پودر / گرم
The ratio of water powder	3.5 به 5	نسبت آب به گچ / پیمانه
Initial setting time / min	75 - 95	زمان گیرش اولیه / دقیقه
Final setting time / min	120 - 160	زمان گیرش ثانویه / دقیقه
Bending strength /N/mm2	2	مقاومت خمشی
Compressive strength/ N/mm2	5.2	مقاومت فشاری

توجه: کلیه مقادیر ارائه شده بر اساس آزمایش در محیط با شرایط استاندارد انجام گرفته است و ممکن است در آزمایش در شرایط دیگر نتایج متفاوتی حاصل شود.

