



## معرفی محصول

این ملات با استفاده از ماشین جت پاش اجرا می شود، البته امکان اجرای آن به صورت دستی نیز ممکن می باشد. از خصوصیات این ملات می توان : سرعت اجرای بالا، عایق حرارت، قابلیت انعطاف، تک لایه، دور ریز کم، خشک شدن سریع، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر خش، مقاومت در برابر آتش و عدم نیاز به پوشش رزینی قبل از رنگ آمیزی را نام برد. ضخامت اجرای این محصول بین ۸ الی ۲۵ میلیمتر می باشد.

## دستور العمل استفاده

نسبت آب به جت گیپس این ملات با ۶۰۰ سی سی آب به ازای هر ۱۰۰۰ گرم پودر جت گیپس می باشد. (۳ پیمانه آب و ۵ پیمانه پودر) میزان آب ملات در کاربرد از ماشین جت پاش بر اساس نوع دستگاه و تنظیمات آن متفاوت است، که بر اساس راهنمای دستگاه روش استفاده تعیین می گردد.

توجه : برای استفاده از این محصول از دستکش استفاده کنید.

## Jet Gips (Spray Plaster)

This product is a kind of light weighting product group .This mortar is usually sprayed by machines in the world. Although the traditional method is also possible. To be used this product is suitable for all different surface, such as clay, cement block, brick, light cement block, Styrofoam etc. The main features of this product are its high-speed performance and its thermal insulation. Its other features include: flexibility, minimal waste, quick dry, wear resistance, scratch resistance and fire resistance .The average thickness of this mortar is in between 8 to 25 mm

Product Specification		مشخصات محصول
Amount of water/CC	600	میزان آب / سی سی
Amount of powder / grams	1000	میزان پودر / گرم
The ratio of water powder	5 به 3	نسبت آب به جت گیپس / پیمانه
Initial setting time / min	90 - 120	زمان گیرش اولیه / دقیقه
Final setting time / min	150 - 200	زمان گیرش ثانویه / دقیقه
Bending strength / N/mm <sup>2</sup>	1	مقاومت خمشی
Compressive strength/ N/mm <sup>2</sup>	2	مقاومت فشاری

توجه: کلیه مقدادیر ارائه شده بر اساس آزمایش در محیط با شرایط استاندارد انجام گرفته است و ممکن است در آزمایش در شرایط دیگر نتایج متفاوتی حاصل شود.

